



### HM 16-83 Elektro

#### Leistungsmerkmale

Walzendurchmesser [mm]: 160 inkl. Bewicklung

Walzenlänge [mm]: 830

Mangelleistung [kg/h]: 15kg nach DIN 11902 bei: Ausgangsrestfeuchte 20%

Umfangsgeschwindigkeit [m/min.]: 2,0 - 4,5

#### Steuerung

Stufenlose Temperaturregelung

Walzengeschwindigkeit 5-stufig einstellbar

#### Beheizung

Elektro

#### Elektroanschluss

1AC 220-240V 50-60Hz

Absicherung [A]: 1x16

Heizleistung [kW]: 2,7-3,3

Leistungsaufnahme [kW]: 2,8-3,3

#### Ausstattung

Unterbewicklung Stahlwolle

ARAMID Nadelfiltzuch

Fußschaltleiste

Verchromte Wäscheablegestange

#### Mangeltechnik

Aluminium Mulde: Durch das Muldenmaterial Aluminium erreicht die Mangel sehr schnell die erforderliche Betriebstemperatur.

Umschlingungswinkel 81 °

#### Bauform

Wäscheein- und Ausgabe vorn

Beidseitige Walzenlagerung

Temperaturbegrenzer

Fingerschutzautomatik

#### Maße / Gewichte

Außenmaße H/B/T [mm] 960/1050/380

Nettogewicht [kg]: 38

#### Prüf- und Kennzeichen

VDE

CE

EMV

#### Mögliches Zubehör

Mangelbock

Mangeltisch

Konfektionsständer, Garderobenständer, Hemdenständer

Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!