



### HM 21-100 Elektro

#### Leistungsmerkmale

Walzendurchmesser [mm]: 210 inkl. Bewicklung

Walzenlänge [mm]: 1005

Mangelleistung [kg/h]: 23kg nach DIN 11902 bei: Ausgangsrestfeuchte 15%, Belegungsgrad 80%, 3-Phasigkeit

Mangelleistung [kg/h]: 19kg nach DIN 11902 bei: Ausgangsrestfeuchte 15%, Belegungsgrad 80%, 1-Phasigkeit

Mangelleistung [kg/h]: 14kg nach DIN 11902 bei: Ausgangsrestfeuchte 25%, Belegungsgrad 80%, 3-Phasigkeit

Mangelleistung [kg/h]: 11kg nach DIN 11902 bei: Ausgangsrestfeuchte 25%, Belegungsgrad 80%, 1-Phasigkeit

Umfangsgeschwindigkeit [m/min.]: 1,3 - 3,5

#### Steuerung

Stufenlose Temperaturregelung

Walzengeschwindigkeit stufenlos einstellbar

#### Beheizung

Elektro

#### Elektroanschluss

3N 400-415V 50-60Hz umschaltbar auf 3AC 220-240V 50-60Hz oder 1AC 220-240V 50-60Hz

Absicherung [A]: 3x16 bzw. 1x16 (bei 1AC)

Heizleistung [kW]: 4,4 bzw. 3,5 (bei 1AC)

Leistungsaufnahme [kW]: 4,6 bzw. 3,3 (bei 1AC)

#### Ausstattung

Unterbewicklung Stahlwolle

ARAMID Nadelfiltztuch

Fußschaltleiste

#### Mangeltechnik

Aluminium Mulde: Durch das Muldenmaterial Aluminium erreicht die Mangel sehr schnell die erforderliche Betriebstemperatur.

Umschlingungswinkel 98°

#### Bauform

Wäschein- und Ausgabe vorn

Beidseitige Walzenlagerung

Temperaturbegrenzer

Fingerschutzautomatik

#### Maße / Gewichte

Außenmaße H/B/T [mm] 986/1280/415

Nettogewicht [kg]: 77

#### Geräuschemissionen

67,6 dbA

#### Prüf- und Kennzeichen

VDE

CE

EMV

#### Mögliches Zubehör

Mangelbock

Mangeltisch

Konfektionsständer, Garderobenständer, Hemdenständer

Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!