



HM 21-140 Elektro

Leistungsmerkmale

Walzendurchmesser [mm]: 210 inkl. Bewicklung
Walzenlänge [mm]: 1395
Mangelleistung [kg/h]: 27kg nach DIN 11902 bei: Ausgangsrestfeuchte 25%, Belegungsgrad 100%
Umfangsgeschwindigkeit [m/min.]: 1,8 - 5,7

Steuerung

Stufenlose Temperaturregelung
Walzengeschwindigkeit stufenlos einstellbar

Beheizung

Elektro

Elektroanschluss

3N 380-415V 50Hz umschaltbar auf 3AC 220-240V 50Hz
Absicherung [A]: 3x16
Heizleistung [kW]: 6,5
Leistungsaufnahme [kW]: 6,9

Ausstattung

Unterbewicklung Stahlwolle
ARAMID Nadelfiltzuch
Fußschaltleiste
Wäscheabstreifautomatik
Absauggebläse für Wrasen

Mangeltechnik

Aluminium Mulde: Durch das Muldenmaterial Aluminium erreicht die Mangel sehr schnell die erforderliche Betriebstemperatur.
Umschlingungswinkel 98°

Schnittstellen

Anschluss für Kassiersysteme

Bauform

Wäscheein- und Ausgabe vorn
Beidseitige Walzenlagerung
Temperaturbegrenzer
Fingerschutzautomatik

Maße / Gewichte

Außenmaße H/B/T [mm] 1055/1644/670
Nettogewicht [kg]: 117

Geräuschemissionen

67,6 dbA

Prüf- und Kennzeichen

TÜV
CE
EMV

Mögliches Zubehör

Mangelbock
Mangeltisch
Konfektionsständer, Garderobenständer, Hemdenständer
Einzelplatzkassiergeräte

Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!