



HM 5316 Elektro

Leistungsmerkmale

Walzendurchmesser [mm]: 250 inkl. Bewicklung

Walzenlänge [mm]: 1650

Mangelleistung [kg/h]: 47kg nach DIN 11902 bei: Ausgangsrestfeuchte 25%

Umfangsgeschwindigkeit [m/min.]: 1,2 - 3,9

Steuerung

Stufenlose Temperaturregelung

Walzengeschwindigkeit stufenlos einstellbar

Beheizung

Elektro

Elektroanschluss

3N 380-415V 50-60Hz umschaltbar auf 3AC 220-240V 50-60Hz

Absicherung [A]: 3x20 bzw. 3x35

Heizleistung [kW]: 11,0

Leistungsaufnahme [kW]: 11,9

Ausstattung

Unterbewicklung Stahlwolle

ARAMID Nadelfiltzuch

Fußschaltleiste

Wäscheabstreifautomatik

Wäschekasten zum Vorsortieren der Wäsche

Absauggebläse für Wrasen

Mangeltechnik

Aluminium Mulde: Durch das Muldenmaterial Aluminium erreicht die Mangel sehr schnell die erforderliche Betriebstemperatur.

Umschlingungswinkel 124°

Bauform

Wäscheein- und Ausgabe vorn

Temperaturbegrenzer

Fingerschutzautomatik

Maße / Gewichte

Außenmaße H/B/T [mm] 1040/2160/590

Nettogewicht [kg]: 216

Geräuschemissionen

65,3 dbA

Prüf- und Kennzeichen

TÜV

CE

EMV

Mögliches Zubehör

Mangelbock

Mangeltisch

Konfektionsständer, Garderobenständer, Hemdenständer

Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!