



### **MM 50-175 Elektro Lamellen Gurteingabe**

#### **Leistungsmerkmale**

Walzendurchmesser [mm]: 500 inkl. Bewicklung  
Walzenlänge [mm]: 1750  
Mangelleistung [kg/h]: 70kg EL nach DIN 11902 bei:  
Ausgangsrestfeuchte 53%, Belegungsgrad 90%  
Mangelleistung [kg/h]: 80kg EL nach DIN 11902 bei:  
Ausgangsrestfeuchte 46%, Belegungsgrad 90%  
Umfangsgeschwindigkeit [m/min.]: 1,4 - 8,5

#### **Steuerung**

Stufenlose Temperaturregelung  
Walzengeschwindigkeit stufenlos einstellbar

#### **Beheizung**

Elektro  
3N 380-415V 50Hz  
Absicherung [A]: 3x63  
Heizleistung [kW]: 40,0  
Leistungsaufnahme [kW]: 42,0

#### **Ausstattung**

Lamellenbewicklung: Die Lamellenbewicklung bietet durch ihren stets gleichbleibenden Anpressdruck und sehr lange Lebensdauer deutliche Vorteile.

ARAMID Nadelfiltzuch  
Fußschaltleiste  
Muldenhub pneumatisch  
Wäscheabstreifautomatik  
Wäschekasten zum Vorsortieren der Wäsche  
Abnahmetisch  
Gurteingabe  
Absauggebläse für Wrasen

#### **Mangeltechnik**

Aluminium Mulde: Durch das Muldenmaterial Aluminium erreicht die Mangel sehr schnell die erforderliche Betriebstemperatur.  
Umschlingungswinkel 162°

#### **Bauform**

Wäscheeingabe vorn, Wäscheausgabe hinten  
Option Wäscherückführung: Durch das Rückführmodul kann auf eine 1-Personen-Bedienung umgestellt werden. Die Mangel kann direkt an der Wand platziert werden.  
Temperaturbegrenzer  
Fingerschutzautomatik

#### **Maße / Gewichte**

Außenmaße H/B/T [mm] 1150/2454/1747  
Nettogewicht [kg]: 860

#### **Geräuschemissionen**

70,3 dbA

#### **Prüf- und Kennzeichen**

TÜV  
CE  
EMV

#### **Mögliches Zubehör**

Mangelwachstuch  
Mangelwachs  
Muldenreinigungstuch  
Mangelbock  
Mangeltisch  
Konfektionsständer, Garderobenständer, Hemdenständer

Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!