



MM 50-205 Elektro Lamellen Gurteingabe

Leistungsmerkmale

Walzendurchmesser [mm]: 500 inkl. Bewicklung
Walzenlänge [mm]: 2040
Mangelleistung [kg/h]: 86kg EL nach DIN 11902 bei:
Ausgangsrestfeuchte 53%, Belegungsgrad 87%
Mangelleistung [kg/h]: 99kg EL nach DIN 11902 bei:
Ausgangsrestfeuchte 46%, Belegungsgrad 87%
Umfangsgeschwindigkeit [m/min.]: 1,4 - 8,5

Steuerung

Stufenlose Temperaturregelung
Walzengeschwindigkeit stufenlos einstellbar

Beheizung

Elektro
3N 380-415V 50Hz
Absicherung [A]: 3x63
Heizleistung [kW]: 44,1
Leistungsaufnahme [kW]: 46,0

Ausstattung

Lamellenbewicklung: Die Lamellenbewicklung bietet durch ihren stets gleichbleibenden Anpressdruck und sehr lange Lebensdauer deutliche Vorteile.

ARAMID Nadelfiltztuch
Fußschaltleiste
Muldenhub pneumatisch
Wäscheabstreifautomatik
Wäschekasten zum Vorsortieren der Wäsche
Abnahmetisch
Gurteingabe
Absauggebläse für Wrasen

Mangeltechnik

Aluminium Mulde: Durch das Muldenmaterial Aluminium erreicht die Mangel sehr schnell die erforderliche Betriebstemperatur.
Umschlingungswinkel 162°

Bauform

Wäscheeingabe vorn, Wäscheausgabe hinten
Option Wäscherückführung: Durch das Rückführmodul kann auf eine 1-Personen-Bedienung umgestellt werden. Die Mangel kann direkt an der Wand platziert werden.
Temperaturbegrenzer
Fingerschutzautomatik

Maße / Gewichte

Außenmaße H/B/T [mm] 1150/2741/1747
Nettogewicht [kg]: 925

Geräuschemissionen

70,3 dbA

Prüf- und Kennzeichen

TÜV
CE
EMV

Mögliches Zubehör

Mangelwachstuch
Mangelwachs
Muldenreinigungstuch
Mangelbock
Mangeltisch
Konfektionsständer, Garderobenständer, Hemdenständer

Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!