



PM 1214 EL

Leistungsmerkmale

Walzendurchmesser [mm]: 210
Arbeitsbreite [mm]: 1400
Mangelleistung [kg/h]: 33 bei Ausgangsrestfeuchte 25%,
Belegungsgrad 100%
Mangelgeschwindigkeit [m/min.]: 1,5 - 4,0

Innovative Touch Steuerung

Großes klares Touch Display
Temperaturregelung in 1°C Schritten möglich. Auswahl über drei Temperaturbereiche zur schnellen Anwahl der gewünschten Temperatur.
Regelung der Mangelgeschwindigkeit in 0,1 m/min Schritten möglich. Auswahl über drei Geschwindigkeitsbereiche zur schnellen Anwahl der gewünschten Geschwindigkeit.
Favoritenprogramm - Möglichkeit der Speicherung eines Favoritenprogramms aus Temperatur und Drehzahl zur direkten Anwahl.
Reinigungs- und Wachsprogramm - Es erfolgt eine automatische Einstellung aller Parameter für den Reinigungs- und Wachs Vorgang der Mulde.
Eingabeüberwachung - Es erscheint eine Anzeige im Display, wenn die Mangel zu lange einseitig bemangelt wird.
Pausenfunktion - Die Pausenfunktion kann über das Display angewählt werden. Die Mulde fährt ab und die Walze stoppt. Nach 10 Minuten wird zusätzlich die Temperatur auf ein Minimum abgesenkt.

Beheizung

Elektro

Anschluss

3NAC 400V 50-60Hz
Absicherung [A]: 3x16
Heizleistung [kW]: 6,5
Leistungsaufnahme [kW]: 7,0

Ausstattung

Unterbewicklung Stahlwolle
Das ARAMID Nadelfiltzuch zeichnet sich durch eine sehr lange Lebensdauer und hohe Temperaturbeständigkeit aus.
Der Miele spezifische Abnahmetisch mit Wabenlochung - Für einen automatischen Cool Down der Wäsche.
Die Miele spezifische Fußschaltleiste "Flex Control" - Flexibel vor der Maschine positionierbar für schnelles stoppen der Walze.
Option: Ablegestange - Zum Ablegen und Abdampfen der Textilien.

Mangeltechnik

Spezielle Luftfederung der Mulde für einen gleichmäßigen Anpressdruck über die gesamte Arbeitsbreite.
Aluminium Mulde: Durch das Muldenmaterial Aluminium erreicht die Mangel sehr schnell die erforderliche Betriebstemperatur.
Ein perfektes Finish garantiert die spezielle Oberflächenbehandlung der Mulde.

Schnittstellen

Serielle Schnittstelle
Option: Anschluss für Kassiergerät

Bauform

Wäschein- und Ausgabe vorn
Fingerschutzleiste
Einstellung der Bedienhöhe von 920 mm (sitzend) bis 980 mm (stehend) über Stellfüße. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Mangel einen optionalen Sockel mit 100 mm Höhe hinzuzufügen.

Maße / Gewichte

Außenmaße H/B/T [mm] 1032/1973/651
Nettogewicht [kg]: 140

Geräuschemissionen

60,6 dbA

Prüf- und Kennzeichen

VDE
TÜV
CE
EMV

Mögliches Zubehör

Sockel mit 100 mm Höhe
Starterpaket Reinigen und Wachsen - Bestehend aus Reinigungstuch, Wachstuch und Mangelwachs für die optimale Pflege der Mulde.
Mangelbock
Mangeltisch
Kassiergeräte

Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!