



Wärmepumpentrockner PT 7137 WP Lotosweiß

Leistungsmerkmale

Füllgewicht [kg]: 6,5
Trommelvolumen [l]: 130

Steuerung

PROFITRONIC L VARIO
programmierbare, elektronische Steuerung mit graphikfähigem LC-Display, 15 Standardprogramme mit unterschiedlichen Trockenstufen, 2 Zeitwahlprogramme, 24h Startzeitvorwahl, einfache Programmwahl über Multifunktionswähler, 4 Direktwahltasten zur Anwahl von Favoriten-Programmen, mehrsprachige Benutzerführung (24 Sprachen hinterlegt), Restlaufanzeige

3 unterschiedliche Bedienkonzepte in der Steuerung hinterlegt und anwählbar:

- "Standard" alle Programme und Optionen sind für den Benutzer veränderbar
 - "Direkttastenbetrieb" "4 Direktwahltasten - 4 Programme" der Benutzer kann nur aus 4 Programmen auswählen und keine weiteren Einstellungen vornehmen
 - "Direkttastenbetrieb und mehr" einfache Bedienung mit insgesamt 12 restfeuchtegesteuerten Programmen, Anwahl der wichtigsten 3 Programme mittels Direktwahltasten
- zusätzlicher multilingualer Einstieg möglich.

Beheizung

Wärmepumpentechnologie

Elektroanschluss

1N AC 220-230V 50Hz
Absicherung [A]: 1x10
Leistungsaufnahme [kW]: 1,25

Ausstattung

Edelstahltrommel
2-faches Filtersystem in der Tür
Kombi-Filter im Gerätesockel
Trommelbeleuchtung

Trockentechnik

Wärmepumpen-Trockensystem (WP), Abführung des Kondenswassers über einen rückseitig angebrachten Schlauch, Kondenswasserablaufstutzen DN 10
Patentierter Schonstrom mit einzigartiger Oberflächenstruktur, Softlift-Trommelrippen
Elektronische Feuchtigkeitsmessung - PerfectDry,
Sensitiv-Trockensystem durch Leitwertmessung
Längsstromführung

Verbrauchsdaten

1,55 kWh Stromverbrauch im Programm Buntwäsche - schranktrocken -

Schnittstellen

7 polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen
optische Schnittstelle für den Kundendienst

Bauform

Robustes Gehäuse in Rahmenbauweise
Front- und Seitenwände lotosweiß direktemailiert (lw)
Rückwand verzinkt
Blende Edelstahl, Deckel mit Edelstahleinlage
Große Einfüllöffnung (41 cm Durchmesser)
Säulenfähig, mit einer Wasch-Trocken-Verbindung kann ein Trockner auf dem Waschautomaten befestigt werden

Maße / Gewichte

Außenmaße H/B/T [mm]: 850/595/727
Nettogewicht [kg]: 77

Geräuschemissionen

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz gemäß EN ISO 11204/11203 <70 dB re 20µ Pa

Prüf- und Kennzeichen

VDE, EMV
Enthält R134a (Treibhausgas nach Kyoto-Protokoll) in einem hermetisch geschlossenen System.

Mögliches Zubehör

Unterbauten
Wasch-Trocken-Verbindungen
Wäschewagen und -wannen

Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!