



PT 5135 C Lotusweiß Kondens

Leistungsmerkmale

Füllgewicht [kg]: 6,5
Trommelvolumen [l]: 130

Steuerung

NOVOTRONIC L, elektronische Steuerung mit hochwertigem LC-Display und Drehwahlschalter, 2 Standardprogramme mit 7 Trockenstufen, 2 Zeitwahlprogramme und 8 Spezialprogramme mit unterschiedlichen Trockenstufen, artikelbezogene Programme, 24 h Startzeitvorwahl, Restlaufzeitanzeige, Trommelbeleuchtung, Ringbeleuchtung, Tageszeitanzeige, Heizleistung in zwei Trockenstufen wählbar

Beheizung

Elektro (EL)

Elektroanschluss

2N AC 400 V 50Hz
Absicherung [A]: ,,,2x10
Leistungsmerkmale [kW]:,3,68
Heizleistung [kW]:,,,,3,40
umschaltbar auf
1N AC 230 V 50Hz
Absicherung [A]: ,,,1x16
Leistungsmerkmale [kW]:,3,68
Heizleistung [kW]:,,,,3,40

Ausstattung

Edelstahltrommel
2 - faches Filtersystem in der Tür
Trommelbeleuchtung

Trockentechnik

Kondens-Trockensystem (C), Abführung des Kondenswassers über einen rückseitig angebrachten Schlauch, Kondenswasserablaufstutzen DN 10, 3-strängiges Heizregister, Anschluss für externe Kondensatabführung
Patentierte Schontrommel mit einzigartiger Oberflächenstruktur, Mitnahmerippen
Elektronische Feuchtigkeitsmessung - PerfectDry,
Sensitiv-Trockensystem durch Leitwertmessung
Längsstromführung

Schnittstellen

7 polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen
optische Schnittstelle für den Kundendienst

Bauform

Robustes Gehäuse in Rahmenbauweise
Front- und Seitenwände lotosweiß direktmailliert (lw)
Rückwand verzinkt
Blende lotosweiß, Deckel weiß
Große Einfüllöffnung (47 cm Durchmesser)
Säulenfähig, mit einer Wasch-Trocken-Verbindung kann ein Trockner auf dem Waschautomaten befestigt werden

Maße / Gewichte

Außenmaße H/B/T [mm]: 850/595/700
Nettogewicht [kg]: 58

Geräuschemissionen

Trocknen [dB re 1 pW]: 65

Prüf- und Kennzeichen

VDE, EMV

Mögliches Zubehör

Unterbauten

Wasch-Trocken-Verbindungen

Wäschewagen und -wannen

Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!