



PT 5136 Lotusweiß Abluft

Leistungsmerkmale

Füllgewicht [kg]: 6,5
Trommelvolumen [l]: 130

Steuerung

NOVOTRONIC L, elektronische Steuerung mit hochwertigem LC-Display und Drehwahlschalter, 2 Standardprogramme mit 7 Trockenstufen, 2 Zeitwahlprogramme und 8 Spezialprogramme mit unterschiedlichen Trockenstufen, artikelbezogene Programme, 24 h Startzeitvorwahl, Restlaufzeitanzeige, Trommelbeleuchtung, Ringbeleuchtung, Tageszeitanzeige, Heizleistung in zwei Trockenstufen wählbar

Beheizung

Elektro (EL)

Elektroanschluss

3N AC 400 V 50Hz
Absicherung [A]: 3x10
Leistungsmerkmale [kW]: 6,40
Heizleistung [kW]:, 6,15
umschaltbar auf
1N AC 230 V 50Hz
Absicherung [A]: ,,, 1x16
Leistungsmerkmale [kW]:, 3,40
Heizleistung [kW]:, ,,, 3,20

Ausstattung

Edelstahltrommel
Trommelbeleuchtung

Trockentechnik

Ablufttrockner (AB) mit Umluft-Trocknungssystem, Abluftstutzen DN 100, Rohrform-Heizkörper
Patentierter Schonstrommel mit einzigartiger Oberflächenstruktur, Mitnahmerippen
Elektronische Feuchtigkeitsmessung - PerfectDry,
Sensitiv-Trockensystem durch Leitwertmessung
Längsstromführung

Schnittstellen

7 polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen
optische Schnittstelle für den Kundendienst

Bauform

Robustes Gehäuse in Rahmenbauweise
Front- und Seitenwände lotosweiß direktemailliert (lw)
Front und Seitenwände aus Edelstahl (ED)
Rückwand verzinkt
Blende lotosweiß, Deckel weiß
Blende zermattsilver, Deckel mit Edelstahleinlage
Große Einfüllöffnung (47 cm Durchmesser)
Säulenfähig, mit einer Wasch-Trocken-Verbindung kann ein Trockner auf dem Waschautomaten befestigt werden

Maße / Gewichte

Außenmaße H/B/T [mm]: 850/595/700
Nettogewicht [kg]: 54

Geräuschemissionen

Trocknen [dB re 1 pW]: 65

Prüf- und Kennzeichen

VDE, EMV

Mögliches Zubehör

Unterbauten
Wasch-Trocken-Verbindungen
Wäschewagen und -wannen

Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!