

PT 5186 XL [EL 3N AC 400V 50Hz]

Ablufttrockner, elektrobeheizt

mit einer kürzesten Laufzeit von 46 Min. für einen hohen Wäshedurchsatz.



- Trommelvolumen 180 l, Füllgewicht 9,0 kg
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien - PerfectDry
- Einzigartige Wäscheschonung - Schontrommel
- Perfekte Trocknungsergebnisse - intelligente Trommelreversierung
- Einfache Handhabung - Sichtfenster und Großflächenfilter

EAN: 4002516256243 / Materialnummer: 11376230

Bauform und Ausführung

Bauform	Frontlader
Linie	ProfiLine
Front	Octoblau
Beladungsmenge in kg	9,0
Füllverhältnis	1:20
Trommelvolumen in l	180
Trocknungssystem	Abluft
Türöffnung [Ø] in mm	440
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Schontrommel	•

Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für den Campingplatz	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für den Haushalt	•

Leistungsdaten

Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	6,5
Programmlaufzeit in Min.	46

Steuerung

Steuerungstyp	ProfiLine B Symbol
Programmierbarkeit	Einstellung defin. Parameter
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•
Einstellbare Displaysprachen	•

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	6,15
Gesamtanschluss in kW	6,70
Absicherung in A	10

PT 5186 XL [EL 3N AC 400V 50Hz]

Ablufttrockner, elektrobeheizt

mit einer kürzesten Laufzeit von 46 Min. für einen hohen Wäshedurchsatz.



Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1.020
Außenmaß, Nettobreite in mm	700
Außenmaß, Nettotiefe in mm	763
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1.215
Außenmaß, Bruttobreite in mm	760
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	820
Nettogewicht in kg	77,0
Bruttogewicht in kg	88
Maximale Bodenbelastung in N	1020
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	1,62
Ausstattung	
Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Großflächenfilter	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
Funktion Schonen	•
Trocknerkorb (Option)	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Recyclingquote in %	84
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•