



### Trockner PT 8251 Profitronic B COP Elektro

#### Leistungsmerkmale

Füllgewicht [kg]: 10-13  
bei einem Füllverhältnis von 1:25 - 1:20  
Trommelvolumen [l]: 250  
Wasserverdampfung [l/h] 13,6 [EL]  
bezogen auf eine Restfeuchte von 70% auf 0%

#### Steuerung

Profitronic B Zeitsteuerung COP (Coin Operation) für Kassierbetrieb im Selbstbedienungsbereich mit vierstufiger Temperaturwahl, Restzeitanzeige und Zustandsanzeige des Trockenprogramms.

#### Beheizung

Elektro (EL)

#### Elektroanschluss

3N AC 380-415V 50Hz  
Absicherung [A]: 3x25  
Leistungsaufnahme [kW]: 14,3  
Heizleistung [kW]: 13,5 (umschaltbar auf 9)

#### Trockentechnik

Ablufttrockner

Axiale Luftführung: Die Luftführung nach dem Längsstromprinzip sorgt für eine optimale Energieausnutzung, schnelle Trocknungszeiten sowie ein perfektes Trockenergebnis.

Patentierter Schontrömel: Die patentierte Miele Schontrömel mit ihrer einzigartigen Wabenstruktur garantiert die perfekte Schonung Ihrer Wäsche.

Air Recycling: Bei der Trocknung im Längsstromprinzip werden ca. 60% der bereits erwärmten Prozessluft dem Trockenzyklus wieder zugeführt, wodurch optimale Verbrauchswerte und Trockenzeiten erreicht werden.

Reversierautomatik

Die Softlift Trommelrippen sorgen durch Ihre Größe und Anordnung für einen optimalen Wäschefall und somit für ein hervorragendes Trockenergebnis.

Zentrale Frischluftansaugung

Großflächiges Flusensieb

#### Verbrauchsdaten

Spezifischer Energieverbrauch [kWh/kg Wasser]: 0,95 (EL)  
bei 10kg Beladung  
Spezifischer Energieverbrauch [kWh/kg Wasser]: 0,98 (EL)  
bei 13kg Beladung

#### Schnittstellen

Optische Schnittstelle

Standard: Anschluss für externes Stoppsignal, Gebläse und externe Abluftklappe

Standard: Anschluss für Kassiersysteme bei COP Trocknern

Optional: Kommunikationsmodul mit serieller Schnittstelle RS232

#### Bauform

Außenverkleidung pulverbeschichtet octoblau, Rückwand verzinkt

Große Türöffnung

Türöffnungswinkel von 180°

Wechselbarer Türanschlag

#### Maße / Gewichte

Außenmaße H/B/T [mm] 1400/906/836 [EL]  
Nettogewicht [kg]: 148 [EL]

#### Geräuschemissionen

Schallleistungspegel 68,6 db(A) nach ISO 9614 Teil 2

**Prüf- und Kennzeichen**

VDE

CE

Spritzwasserschutz IPX4

WEEE (Entsorgung)

**Mögliches Zubehör**

Einzelplatzkassiergeräte

Schalldämpfer

Wäschewannen / Wäschekörbe

Transportwagen

Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!