



Trockner PT 8331 Profitronic B COP Elektro

Füllgewicht [kg]: 13-16
bei einem Füllverhältnis von 1:25 - 1:20
Trommelvolumen [l]: 325
Wasserverdampfung [l/h] 18 [EL]
bezogen auf eine Restfeuchte von 70% auf 0%

Steuerung

Profitronic B Zeitsteuerung COP (Coin Operation) für Kassierbetrieb im Selbstbedienungsbereich mit vierstufiger Temperaturwahl, Restzeitanzeige und Zustandsanzeige des Trockenprogramms.

Beheizung

Elektro (EL)

Elektroanschluss

3N AC 380-415V 50Hz
Absicherung [A]: 3x35
Leistungsaufnahme [kW]: 18,8
Heizleistung [kW]: 18 (umschaltbar auf 13,5 oder 9)

Trockentechnik

Ablufttrockner

Axiale Luftführung: Die Luftführung nach dem Längsstromprinzip sorgt für eine optimale Energieausnutzung, schnelle Trocknungszeiten sowie ein perfektes Trockenergebnis.

Patentierter Schontrömmel: Die patentierte Miele Schontrömmel mit ihrer einzigartigen Wabenstruktur garantiert die perfekte Schonung Ihrer Wäsche.

Air Recycling: Bei der Trocknung im Längsstromprinzip werden ca. 60% der bereits erwärmten Prozessluft dem Trockenzyklus wieder zugeführt, wodurch optimale Verbrauchswerte und Trockenzeiten erreicht werden.

Reversierautomatik

Die Softlift Trommelrippen sorgen durch Ihre Größe und Anordnung für einen optimalen Wäschefall und somit für ein hervorragendes Trockenergebnis.

Zentrale Frischluftansaugung

Großflächiges Flusensieb

Verbrauchsdaten

Spezifischer Energieverbrauch [kWh/kg Wasser]: 1,01 (EL)
bei 13kg Beladung
Spezifischer Energieverbrauch [kWh/kg Wasser]: 0,96 (EL)
bei 16kg Beladung

Schnittstellen

Optische Schnittstelle

Standard: Anschluss für Kassiersysteme bei COP Trocknern

Standard: Anschluss für externes Stoppsignal, Gebläse und externe

Abluftklappe

Optional: Kommunikationsmodul mit serieller Schnittstelle RS232

Bauform

Außenverkleidung pulverbeschichtet octoblau, Rückwand verzinkt

Große Türöffnung

Türöffnungswinkel von 180°

Wechselbarer Türanschlag

Maße / Gewichte

Außenmaße H/B/T [mm] 1400/906/1019 [EL]
Nettogewicht [kg]: 165 [EL]

Geräuschemissionen

Schallleistungspegel 67,6 db(A) nach ISO 9614 Teil 2

Prüf- und Kennzeichen

VDE
CE
Spritzwasserschutz IPX4
WEEE (Entsorgung)

Mögliches Zubehör

Einzelplatzkassiergeräte
Schalldämpfer
Wäschewannen / Wäschekörbe
Transportwagen

Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!