



Trockner PT 8335 Profitronic L Vario Elektro

Leistungsmerkmale

Füllgewicht [kg]: 13-16
bei einem Füllverhältnis von 1:25 - 1:20
Trommelvolumen [l]: 325
Wasserverdampfung [l/h] 18 [EL]
bezogen auf eine Restfeuchte von 70% auf 0%

Steuerung

Profitronic L VARIO Restfeuchtesteuerung mit grafikfähigem Display, 12 Standardprogrammen für unterschiedliche Textilien, 6 Programmpakete für spezifische Zielgruppen, einfache Programmwahl über Multifunktionswähler, 4 Direktwahltasten zur Anwahl von Favoriten-Programmen, Speichermöglichkeit 5 individueller Programme, 24 Sprachen, 24 h Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige 5 unterschiedliche Bedienmöglichkeiten in der Steuerung hinterlegt und anwählbar:

- "Standard" alle Programme, Optionen und Temperaturen sind für den Benutzer veränderbar
- "4 Tasten - 4 Programme" der Benutzer kann aus den 4 wichtigsten Programmen auswählen und keine Einstellungen vornehmen
- "Logo-Restfeuchte" einfache Bedienung mit insgesamt 12 restfeuchtegesteuerten Programmen
- "Logo-Zeit intern" einfache Bedienung mit insgesamt 12 zeitgesteuerten Programmen
- "Logo-Zeit extern" einfache Bedienung mit insgesamt 12 zeitgesteuerten Programmen, wobei die Trockenzeit von einem externen Kassiersystem vorgegeben wird (speziell für den Selbstbedienungsbereich).

Zusätzlich ist ein multilingualer Einstieg möglich.

Programmierung / Verfahrenstechnik

Standardprogramme: Koch/Bunt trocken plus, Koch/Bunt trocken, Koch/Bunt feucht 20%, Koch/Bunt feucht 25%, Koch/Bunt feucht 40%, Pflegeleicht trocken, Pflegeleicht feucht 10%, Pflegeleicht feucht 20%, Wolle, Feinwäsche, Zeitprogramm kalt, Zeitprogramm warm, Imprägnieren und Outdoor.

Zielgruppenprogrammpakete:

Programmpaket Betten für Federbetten, Synthetikbetten, Naturhaarbetten,

Programmpaket Gebäudereiniger für Mopp, Mikrofaser mopp und Tücher,

Programmpaket Feuerwehr für Atemschutzmasken, Schutzkleidung und Schutzkleidung imprägnieren,

Programmpaket Textilreiniger für WetCare sensitiv, WetCare Seide und WetCare intensiv,

Programmpaket Reitstall für Pferddecke und Pferddecke Wolle,

Programmpaket Professional for the home für unterschiedlichste Haushaltsanwendungen.

Beheizung

Elektro (EL)

Elektroanschluss

3N AC 380-415V 50Hz

Absicherung [A]: 3x35

Leistungsaufnahme [kW]: 18,8

Heizleistung [kW]: 18 (umschaltbar auf 13,5 oder 9)

Ausstattung

Edelstahltrommel

Zentrale Frischluftansaugung

Großflächiges Flusensieb

Trockentechnik

Ablufttrockner

Axiale Luftführung: Die Luftführung nach dem Längsstromprinzip sorgt für eine optimale Energieausnutzung, schnelle Trocknungszeiten sowie ein perfektes Trockenergebnis.

Patentierter Schontrimmel: Die patentierte Miele Schontrimmel mit ihrer einzigartigen Wabenstruktur garantiert die perfekte Schonung Ihrer Wäsche.

Air Recycling: Bei der Trocknung im Längsstromprinzip werden ca. 60% der bereits erwärmten Prozessluft dem Trockenzyklus wieder zugeführt, wodurch optimale Verbrauchswerte und Trockenzeiten erreicht werden.

Einstellbare Endabkühlung Cool down

Elektronische Restfeuchtemessung

Reversierautomatik sowie einstellbare Reversierzeiten

Die Softlift Trommelrippen sorgen durch Ihre Größe und Anordnung für einen optimalen Wäschefall und somit für ein hervorragendes Trockenergebnis.

Zentrale Frischluftansaugung

Verbrauchsdaten

Koch/Buntwäsche trocken (EL): 6,6kWh; 24 min.

[50% auf 0% Restfeuchte, inkl. Abkühlphase bis 50°, bei 13kg Beladung]

Koch/Buntwäsche trocken (EL): 7,9kWh; 29 min.

[50% auf 0% Restfeuchte, inkl. Abkühlphase bis 50°, bei 16kg Beladung]

Spezifischer Energieverbrauch [kWh/kg Wasser]: 1,01 (EL)
bei 13kg Beladung

Spezifischer Energieverbrauch [kWh/kg Wasser]: 0,96 (EL)
bei 16kg Beladung

Schnittstellen

Optische Schnittstelle

Optional: Anschluss für Kassiersysteme

Optional: Anschluss für Spitzenlastabschaltung

Optional: Kommunikationsmodul mit serieller Schnittstelle RS232

Bauform

Außenverkleidung pulverbeschichtet octoblau, Rückwand verzinkt

Große Türöffnung

Türöffnungswinkel von 180°

Wechselbarer Türanschlag

Maße / Gewichte

Außenmaße H/B/T [mm] 1400/906/1019 [EL]

Nettogewicht [kg]: 165 [EL]

Geräuschemissionen

Schalleistungspegel 67,6 db(A) nach ISO 9614 Teil 2

Prüf- und Kennzeichen

VDE

CE

Spritzwasserschutz IPX4

WEEE (Entsorgung)

Mögliches Zubehör

Einzelplatzkassiergeräte

Schalldämpfer

Maskenhalter

Wäschewannen / Wäschekörbe

Transportwagen

Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!