**Trockner PT 8337 Profitronic M Elektro**

**Leistungsmerkmale**
Füllgewicht [kg]: 13-16
bei einem Füllverhältnis von 1:25 - 1:20
Trommelvolumen [l]: 325
Wasserverdampfung [l/h] 18 [EL]
bezogen auf eine Restfeuchte von 70% auf 0%

**Steuerung**
Profitronic M frei programmierbare Restfeuchtesteuerung mit großem Grafikdispaly, 12 Standardprogrammen für unterschiedliche Textilien, 6 Programmpakte für spezifische Zielgruppen, Bedienerführung mit Klartext in Landessprache, einfache Programmwahl über Multifunktionswähler, 6 Direktwahltasten zur Anwahl von Favoriten-Programmen, Speichermöglichkeit von insgesamt 199 Programmen, Chipkartenleser, Betriebsdatenerfassung.
In der Betreiberebene können diverse Einstellungen vorgenommen sowie individuelle Programme erstellt werden. Auch vor Programmstart können Parameter, wie Restfeuchtestufen oder Temperaturen einfach und schnell angepasst werden.

**Programmierung / Verfahrenstechnik**
Standardprogramme: Koch/Bunt trocken plus, Koch/Bunt trocken, Koch/Bunt feucht 20%, Koch/Bunt feucht 25%, Koch/Bunt feucht 40%, Pflegeleicht trocken, Pflegeleicht feucht 10%, Pflegeleicht feucht 20%, Wolle, Feinwäsche, Zeitprogramm kalt, Zeitprogramm warm, Imprägnieren und Outdoor.
Zielgruppenprogrammpakete:
Programmpaket Betten für Federbetten, Synthetikbetten, Naturhaarbetten,
Programmpaket Gebäudereiniger für Mopp, Mikrofasermopp und Tücher,
Programmpaket Feuerwehr für Atemschutzmasken, Schutzkleidung und Schutzkleidung imprägnieren,
Programmpaket Textilreiniger für WetCare sensitiv, WetCare Seide und WetCare intensiv,
Programmpaket Reitstall für Pferdedecken und Pferdedecken Wolle,
Programmpaket Professional for the home für unterschiedlichste Haushaltsanwendungen.

**Beheizung**
Elektro (EL)

**Elektroanschluss**
3N AC 380-415V 50Hz
Absicherung [A]: 3x35
Leistungsaufnahme [kW]: 18,8
Heizleistung [kW]: 18 (umschaltbar auf 13,5 oder 9)

**Trockentechnik**
Ablufttrockner
Axiale Luftführung: Die Luftführung nach dem Längsstromprinzip sorgt für eine optimale Energieausnutzung, schnelle Trocknungszeiten sowie ein perfektes Trockenergebnis.
Patentierte Schontrommel: Die patentierte Miele Schontrommel mit ihrer einzigartigen Wabenstruktur garantiert die perfekte Schonung Ihrer Wäsche.
Air Recycling Plus: Neben der Wiederverwendung von ca. 60% der bereits erwärmten Prozessluft, sorgt das Air Recycling Plus System für eine Balance der Druckverhältnisse im Trockner und verbessert somit das Trockenergebnis.
Einstellbare Endabkühlung Cool down
Elektronische Restfeuchtemessung
Reversierautomatik sowie einstellbare Reversierzeiten
Die Softlift Trommelrippen sorgen durch Ihre Größe und Anordnung für

einen optimalen Wäschefall und somit für ein hervorragendes Trockenergebnis.
Zentrale Frischluftansaugung
Großflächiges Flusensieb
Betriebsdatenerfassung

**Verbrauchsdaten**
Koch/Buntwäsche trocken (EL): 6,6kWh; 24 min.
[50% auf 0% Restfeuchte, inkl. Abkühlphase bis 50°,
bei 13kg Beladung]
Koch/Buntwäsche trocken (EL): 7,9kWh; 29 min.
[50% auf 0% Restfeuchte, inkl. Abkühlphase bis 50°,
bei 16kg Beladung]
Spezifischer Energieverbrauch [kWh/kg Wasser]: 1,01 (EL)
bei 13kg Beladung
Spezifischer Energieverbrauch [kWh/kg Wasser]: 0,96 (EL)
bei 16kg Beladung

**Schnittstellen**
Optische Schnittstelle
Standard: Anschluss für externes Stoppsignal, Gebläse und externe Abluftklappe
Standard: Anschluss für Spitzenlastabschaltung
Optional: Anschluss für Kassiersysteme
Optional: Kommunikationsmodul mit serieller Schnittstelle RS232

**Bauform**
Außenverkleidung pulverbeschichtet octoblau, Rückwand verzinkt
Große Türöffnung
Türöffnungswinkel von 180°
Wechselbarer Türanschlag

**Maße / Gewichte**
Außenmaße H/B/T [mm] 1400/906/1019 [EL]
Nettogewicht [kg]: 165 [EL]

**Geräuschemissionen**
Schallleistungspegel 67,6 db(A) nach ISO 9614 Teil 2

**Prüf- und Kennzeichen**
VDE
CE
Spritzwasserschutz IPX4
WEEE (Entsorgung)

**Mögliches Zubehör**
Chipkarte Schlüssel
Chipkarte Speichern
Einzelplatzkassiergeräte
Schalldämpfer
Maskenhalter
Schnallenschutzbeutel
Wäschewannen / Wäschekörbe
Transportwagen

Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!