



PW 5064 MOPP-Profi Lotusweiß Ablaufventil

Leistungsmerkmale

Füllgewicht [kg]: 6,5
Trommelvolumen [l]: 59
Schleuderdrehzahl [max. U/min.]: 1.400
g-Faktor: 526
Restfeuchte [%]: 50

Steuerung

NOVOTRONIC L MOPP
programmierbare, elektronische Steuerung mit hochwertigen LCD Display, 4 Spezialprogramme zur Moppaufbereitung, 3 Programme zur Tuchaufbereitung, 4 weitere Programme für Gebäudereiniger, weitere Waschprogramme aktivierbar, Programmablaufanzeige, 96 h Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige

Beheizung

Elektro (EL)

Antrieb

Asynchronmotor mit Frequenzumrichter

Elektroanschluss

2N AC 400V 50Hz
Absicherung [A]: 2x16
Leistungsaufnahme [kW]: 4,80
Heizleistung [kW]: 4,60
umschaltbar auf
1N AC 230V 50Hz
Absicherung [A]: 1x16
Leistungsaufnahme [kW]: 2,50
Heizleistung [kW]: 2,30

Wasseranschluss

1 x Kaltwasser 3/4" Verschraubung
1 x Warmwasser 3/4" Verschraubung
Optional: weiterer Wasseranschluss für Brauch- oder Heißwasser 3/4" Verschraubung

Ausstattung

Edelstahllaugenbehälter
barrierefreies Ablaufventil
verstärkte Stoßdämpfer für ruhigen Lauf und lange Lebensdauer

Waschtechnik

patentierte Schontrummel mit gelochter Rückwand
Schöpfrippentechnik zur schnellen Durchfeuchtung der Wäsche
Mengenautomatik für Wasch- und Spülgänge mit an die Beladung angepasstem Wasser- und Energieverbrauch
intelligente Wassereinlaufsteuerung für Kalt- und Warmwasser

Dosiertechnik

3-fach Einspülkasten in der Gerätefront
Anschlussmöglichkeit für 6 externe Dosierpumpen, Anschlusskanal für besonders komfortablen Anschluss der Dosierschläuche an der Rückwand.

Schnittstellen

optische Schnittstelle für den Kundendienst
serielle Schnittstelle

Bauform

Robustes Gehäuse in Rahmenbauweise
Front- und Seitenwände lotusweiß direktemailliert
Blende lotusweiß, Deckel weiß
Große Einfüllöffnung (30 cm Durchmesser)
Säulenfähig, mit einer Wasch-Trocken-Verbindung kann ein Trockner

auf dem Waschautomaten befestigt werden.

Maße / Gewichte

Außenmaße H/B/T [mm]: 850/595/700

Nettogewicht [kg]: 105

Geräuschemissionen

Waschen [dB re 1 pW]: 52

Schleudern [dB re 1 pW]: 71

Prüf- und Kennzeichen

VDE, EMV

Mögliches Zubehör

Unterbauten

Flusenfilterkasten

Dosierpumpen

Wäschewagen und -wannen

Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!