



PW 6055 Plus Lotosweiß Laugenpumpe

Leistungsmerkmale

Füllgewicht [kg]: 5,5
Trommelvolumen [l]: 54
Schleuderdrehzahl [max. U/min.]: 1.400
g-Faktor: 526
Restfeuchte [%]: 50

Steuerung

PROFITRONIC L PLUS³

programmierbare, elektronische Steuerung mit grafikfähigem Display, 6 Standardprogramme und 18 aktivierbare Spezialprogrammen, Temperatur und Schleuderdrehzahl frei wählbar, Programmablaufanzeige, 24 h Startzeitvorwahl, einfache Programmwahl über Multifunktionswähler, 4 Direktwahltasten zur Anwahl von Favoriten-Programmen, mehrsprachige Benutzerführung (21 Sprachen hinterlegt), Restlaufanzeige
3 unterschiedliche Bedienmöglichkeiten in der Steuerung hinterlegt und anwählbar:

- "Haushaltsnah" alle Programme, Optionen und Temperaturen sind für den Benutzer verfügbar
- "4 Tasten - 4 Programme" der Benutzer kann nur aus 4 Programmen auswählen und keine Einstellungen vornehmen
- "Logo" einfache Bedienung mit insgesamt 12 Programmen; Speziell für den Self-Service-Bereich zusätzlicher multilingualer Einstieg möglich.

Beheizung

Elektro (EL)

Antrieb

Asynchronmotor mit Frequenzumrichter

Elektroanschluss

2N AC 400V 50Hz
Absicherung [A]: 2x16
Leistungsaufnahme [kW]: 5,5
Heizleistung [kW]: 5,3
umschaltbar auf
1N AC 230V 50Hz
Absicherung [A]: 1x16
Leistungsaufnahme [kW]: 2,85
Heizleistung [kW]: 2,65

Wasseranschluss

1 x Kaltwasser 3/4" Verschraubung
1 x Warmwasser 3/4" Verschraubung
Optional: weiterer Wasseranschluss für Brauch- oder Heißwasser 3/4" Verschraubung

Ausstattung

Edelstahllaugenbehälter
Laugenpumpe
Trommelbeleuchtung
verstärkte Stoßdämpfer für ruhigen Lauf und lange Lebensdauer

Waschtechnik

Patentierte Schontrummel
Schöpfrippentechnik zur schnellen Durchfeuchtung der Wäsche
Mengenautomatik für Wasch- und Spülgänge mit an die Beladung angepasstem Wasser- und Energieverbrauch
intelligente Wassereinlaufsteuerung für Kalt- und Warmwasser

Dosiertechnik

3-fach Einspülkasten in der Gerätefront

Anschlussmöglichkeit für 4 externe Dosierpumpen

Schnittstellen

7-polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen
optische Schnittstelle für den Kundendienst
serielle Schnittstelle

Bauform

Robustes Gehäuse in Rahmenbauweise
Front- und Seitenwände lotusweiß direktemailliert
Blende Edelstahl, Deckel mit Edelstahleinlage
Große Einfüllöffnung (30 cm Durchmesser)
Säulenfähig, mit einer Wasch-Trocken-Verbindung kann ein Trockner auf dem Waschautomaten befestigt werden.

Maße / Gewichte

Außenmaße H/B/T [mm]: 850/595/700
Nettogewicht [kg]: 104

Geräuschemissionen

Waschen [dB re 1 pW]: 52
Schleudern[db re 1 pW]: 71

Prüf- und Kennzeichen

VDE, EMV

Mögliches Zubehör

Unterbauten
Dosierpumpen
Kassiersysteme
Kassiersysteme

Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!