



PW 6065 Plus Lotosweiß Laugenpumpe

Leistungsmerkmale

Füllgewicht [kg]: 6,5
Trommelvolumen [l]: 59
Schleuderdrehzahl [max. U/min.]: 1.400
g-Faktor: 526
Restfeuchte [%]: 50

Steuerung

PROFITRONIC L PLUS³

programmierbare, elektronische Steuerung mit grafikfähigem Display, 6 Standardprogramme und 18 aktivierbare Spezialprogrammen, Temperatur und Schleuderdrehzahl frei wählbar, Programmablaufanzeige, 24 h Startzeitvorwahl, einfache Programmwahl über Multifunktionswähler, 4 Direktwahltasten zur Anwahl von Favoriten-Programmen, mehrsprachige Benutzerführung (21 Sprachen hinterlegt), Restlaufanzeige
3 unterschiedliche Bedienmöglichkeiten in der Steuerung hinterlegt und anwählbar:

- "Haushaltsnah" alle Programme, Optionen und Temperaturen sind für den Benutzer verfügbar
- "4 Tasten - 4 Programme" der Benutzer kann nur aus 4 Programmen auswählen und keine Einstellungen vornehmen
- "Logo" einfache Bedienung mit insgesamt 12 Programmen; Speziell für den Self-Service-Bereich zusätzlicher multilingualer Einstieg möglich.

Beheizung

Elektro (EL)

Antrieb

Asynchronmotor mit Frequenzumrichter

Elektroanschluss

2N AC 400V 50Hz
Absicherung [A]: 2x16
Leistungsaufnahme [kW]: 5,5
Heizleistung [kW]: 5,3
umschaltbar auf
1N AC 230V 50Hz
Absicherung [A]: 1x16
Leistungsaufnahme [kW]: 2,85
Heizleistung [kW]: 2,65

Wasseranschluss

1 x Kaltwasser 3/4" Verschraubung
1 x Warmwasser 3/4" Verschraubung
Optional: weiterer Wasseranschluss für Brauch- oder Heißwasser 3/4" Verschraubung

Ausstattung

Edelstahllaugenbehälter
Laugenpumpe
Trommelbeleuchtung
verstärkte Stoßdämpfer für ruhigen Lauf und lange Lebensdauer

Waschtechnik

Patentierte Schontrummel
Schöpfrippentechnik zur schnellen Durchfeuchtung der Wäsche
Mengenautomatik für Wasch- und Spülgänge mit an die Beladung angepasstem Wasser- und Energieverbrauch
intelligente Wassereinlaufsteuerung für Kalt- und Warmwasser

Dosiertechnik

3-fach Einspülkasten in der Gerätefront

Anschlussmöglichkeit für 4 externe Dosierpumpen

Schnittstellen

7-polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen
optische Schnittstelle für den Kundendienst
serielle Schnittstelle

Bauform

Robustes Gehäuse in Rahmenbauweise
Front und Seitenwände aus Edelstahl
Blende Edelstahl, Deckel mit Edelstahleinlage
Große Einfüllöffnung (30 cm Durchmesser)
Säulenfähig, mit einer Wasch-Trocken-Verbindung kann ein Trockner auf dem Waschautomaten befestigt werden.

Maße / Gewichte

Außenmaße H/B/T [mm]: 850/595/700
Nettogewicht [kg]: 109

Geräuschemissionen

Waschen [dB re 1 pW]: 52
Schleudern [db re 1 pW]: 71

Prüf- und Kennzeichen

VDE, EMV

Mögliches Zubehör

Unterbauten
Dosierpumpen
Kassiersysteme
Wäschewagen und -wannen

Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!