

Wäschereimaschinen**Trennwandausführung mit reiner/unreiner Seite****Weltpremiere - PW 6163****Leistungsmerkmale**

Füllgewicht: 16 kg bei Beladeverhältnis 1 : 10
Trommelvolumen/-durchmesser: 160 l / 678 mm
Schleuderdrehzahl: max. 975 U/min.

Steuerung

Freiprogrammierbare, elektronische Steuerung
einfache Bedienung, hohe Programmflexibilität,
bis zu 199 Speicherplätze, Chipkartenleser,
Programmablaufanzeige über LCD,
Klartextdarstellung

Programme

Bis zu 50 Programme für Pflegeheim oder Krankenhaus,
inkl. Standardprogramme, Desinfektionsprogramme, Oberbekleidung
(WetCare),
Aufbereitung von Wischbezügen, Betten und
Aufbereitung von Inkontinenzunterlagen

Antrieb

Frequenzumrichter (FU) Antrieb
verschleißarm und wartungsfrei

Beheizung

Wahlweise: Elektro, Dampf (direkt oder indirekt)

Ausstattung

Edelstahllaugenbehälter
patentierete Schontrummel
Kalt-, Hart- und Warmwasseranschluß
Schöpfrippentechnik
Ablaufventil direkt am Laugenbehälter
Vollautomatische Trommelpositionierung und -arretierung

Dosiertechnik

4-fach Einspülkasten mit frontseitiger Bedienung - unreine Seite

Bauform

Front, Seitenwände u. Deckel verzinkt und einbrennbesch. blau
hohe mechanische und chemische Beständigkeit,
pflegeleichte Außenverkleidung
2 gegenüberliegende Maschinentüren
Ablaufanschluß: DN 70
Maschinenmaße H/B/T: 1705 x 1110 x 870 mm
Nettogewicht: ca. 630 kg

Optional

Edelstahlfront mit Display auf der reinen Seite
Multifunktionsmodul für flüssige Waschmittel anstelle oder zusätzlich
zum Einspülkasten
Inkl. zusätzl. Kaltwasserventil für Flüssigdosierung
Automatisches Wiegesystem
Vormontierter Sockel
Laugenzapfstelle
Betriebsdatenerfassungsmodul inkl. FRZ und MF07
Kommunikationsmodul mit serieller Schnittstelle
Spitzenlastabschaltung
Miele-Fernservice
Dualbeheizung (Umschaltung zwischen EL und D dir)

Lieferbar ab 2009