



T 6351 Elektro

Leistungsmerkmale

Füllgewicht [kg]: 14 bei einem Füllverhältnis von 1:25
Füllgewicht [kg]: 17,5 bei einem Füllverhältnis von 1:20
Trommelvolumen [l]: 350
Wasserverdampfung [l/h] 17,7 [EL] Verdampfung bezogen von einer RF 70% auf 0%

Steuerung

Troctronic-Steuerung mit 11 Programmen, digitaler Restfeuchtigkeitsmessung, Programmablaufanzeige, Anzeige von Restzeit bzw. Restfeuchte oder aktueller Trommelinnentemperatur, einstellbaren Reversier- und Pausenzeiten, einstellbarem Cool-down, zwei wählbaren Heizleistungen

Programmierung / Verfahrenstechnik

Grundprogramme: Koch/Bunt extra trocken, Koch/Bunt Schranktrocken plus, Koch/Bunt Schranktrocken, Koch/Bunt Mangelfeucht 13%, Koch/Bunt Mangelfeucht 20%, Koch/Bunt Mangelfeucht 25%, Pflegeleicht Schranktrocken plus, Pflegeleicht Schranktrocken, Pflegeleicht Mangelfeucht 8%, Kaltluft 15 Minuten, Warmluft 20 Minuten

Beheizung

Elektro (EL)

Elektroanschluss

3N 380-415V 50Hz
Absicherung [A]: 3x35
Leistungsaufnahme [kW]: 19,05
Heizleistung [kW]: 18 bzw. 13,5 oder 9

Ausstattung

Edelstahltrommel
Zentrale Frischluftansaugung
Großflächiges Flusensieb

Trockentechnik

Ablufttrockner
Axiale Luftführung: Die Luftführung nach dem Längsstromprinzip sorgt für eine optimale Energieausnutzung, schnelle Trocknungszeiten sowie ein perfektes Trockenergebnis.
Glattwandtrommel
Air Recycling: Bei der Trocknung im Längsstromprinzip werden ca. 60% der bereits erwärmten Prozessluft dem Trockenzyklus wieder zugeführt, wodurch optimale Verbrauchswerte und Trockenzeiten erreicht werden.
Einstellbare Endabkühlung Cool down
Elektronische Restfeuchtemessung
Reversierautomatik sowie einstellbare Reversierzeiten

Verbrauchsdaten

Koch/Buntwäsche trocken (EL): 7,8kWh; 30 min. [50% auf 0% RF, inkl. Abkühlphase bis 50°]
Spezifischer Energieverbrauch [kWh/kg Wasser]: 1,11 (EL)

Schnittstellen

Optional: Anschluss für Kassiersysteme
Optional: Anschluss für Spitzenlastabschaltung

Bauform

Außenverkleidung pulverbeschichtet octoblau, Rückwand verzinkt
Optional: Gerätefront aus Edelstahl
Große Türöffnung
Türöffnungswinkel von 180°
Wechselbarer Türanschlag

Maße / Gewichte

Außenmaße H/B/T [mm] 1390/906/1039 [EL]

Nettogewicht [kg]: 168 [EL]

Geräuschemissionen

72,7 dbA

Prüf- und Kennzeichen

TÜV

CE

EMV

Spritzwasserschutz IPX4

Mögliches Zubehör

Einzelplatzkassiergeräte

Schalldämpfer

Maskenhalter

Schnallenschutzbeutel

Wäschewannen / Wäschekörbe

Transportwagen

Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!