



T 6551 TR Elektro (Ausführung Textilreinigung)

Leistungsmerkmale

Füllgewicht [kg]: 22 bei einem Füllverhältnis von 1:25
Trommelvolumen [l]: 550
Wasserverdampfung [l/h] 28,4 [EL] Verdampfung bezogen von einer RF 70% auf 0%

Steuerung

Timetronic-Zeitsteuerung mit mehrstufiger Temperaturwahl, Zeitwahl bis zu 60 Minuten [in 5 Minuten Schritten], Restzeitanzeige

Programmierung / Verfahrenstechnik

Grundprogramme: Koch/Bunt extra trocken, Koch/Bunt Schranktrocken plus, Koch/Bunt Schranktrocken, Koch/Bunt Mangelfeucht 13%, Koch/Bunt Mangelfeucht 20%, Koch/Bunt Mangelfeucht 25%, Pflegeleicht Schranktrocken plus, Pflegeleicht Schranktrocken, Pflegeleicht Mangelfeucht 8%, Kaltluft 15 Minuten, Warmluft 20 Minuten

Beheizung

Elektro (EL)

Elektroanschluss

3N 380-415V 50Hz
Absicherung [A]: 3x50
Leistungsaufnahme [kW]: 29
Heizleistung [kW]: 27 bzw. 22,5 oder 18

Ausstattung

Edelstahltrommel
Zentrale Frischluftansaugung
Großflächiges Flusensieb

Trockentechnik

Ablufttrockner
Axiale Luftführung: Die Luftführung nach dem Längsstromprinzip sorgt für eine optimale Energieausnutzung, schnelle Trocknungszeiten sowie ein perfektes Trockenergebnis.
Glattwandtrommel
Air Recycling: Bei der Trocknung im Längsstromprinzip werden ca. 60% der bereits erwärmten Prozessluft dem Trockenzyklus wieder zugeführt, wodurch optimale Verbrauchswerte und Trockenzeiten erreicht werden.
Einstellbare Endabkühlung Cool down
Elektronische Restfeuchtemessung
Reversierautomatik sowie einstellbare Reversierzeiten

Verbrauchsdaten

Koch/Buntwäsche trocken (EL): 11,9kWh; 33 min. [50% auf 0% RF, inkl. Abkühlphase bis 50°]
Spezifischer Energieverbrauch [kWh/kg Wasser]: 1,04 (EL)

Schnittstellen

Optional: Anschluss für Kassiersysteme
Optional: Anschluss für Spitzenlastabschaltung

Bauform

Außenverkleidung pulverbeschichtet octoblau, Rückwand verzinkt
Optional: Gerätefront aus Edelstahl
Große Türöffnung
Türöffnungswinkel von 180°
Wechselbarer Türanschlag

Maße / Gewichte

Außenmaße H/B/T [mm] 1640/1206/949 [EL]
Nettogewicht [kg]: 232 [EL]

Geräuschemissionen

72,5 dbA

Prüf- und Kennzeichen

TÜV

CE

EMV

Spritzwasserschutz IPX4

Mögliches Zubehör

Einzelplatzkassiergeräte

Schalldämpfer

Maskenhalter

Schnallenschutzbeutel

Wäschewannen / Wäschekörbe

Transportwagen

Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!