



T 6751 Elektro

Leistungsmerkmale

Füllgewicht [kg]: 32 bei einem Füllverhältnis von 1:25

Füllgewicht [kg]: 40 bei einem Füllverhältnis von 1:20

Trommelvolumen [l]: 800

Wasserverdampfung [l/h] 37,1 [EL] Verdampfung bezogen von einer RF 70% auf 0%

Steuerung

Troctronic-Steuerung mit 11 Programmen, digitaler Restfeuchtigkeitsmessung, Programmablaufanzeige, Anzeige von Restzeit bzw. Restfeuchte oder aktueller Trommelinnentemperatur, einstellbaren Reversier- und Pausenzeiten, einstellbarem Cool-down, zwei wählbaren Heizleistungen

Programmierung / Verfahrenstechnik

Grundprogramme: Koch/Bunt extra trocken, Koch/Bunt Schranktrocken plus, Koch/Bunt Schranktrocken, Koch/Bunt Mangelfeucht 13%, Koch/Bunt Mangelfeucht 20%, Koch/Bunt Mangelfeucht 25%, Pflegeleicht Schranktrocken plus, Pflegeleicht Schranktrocken, Pflegeleicht Mangelfeucht 8%, Kaltluft 15 Minuten, Warmluft 20 Minuten

Beheizung

Elektro (EL)

Elektroanschluss

3N 380-415V 50Hz

Absicherung [A]: 3x63

Leistungsaufnahme [kW]: 38

Heizleistung [kW]: 36 bzw. 31,5 oder 27

Ausstattung

Edelstahltrommel

Zentrale Frischluftansaugung

Großflächiges Flusensieb

Trockentechnik

Ablufttrockner

Axiale Luftführung: Die Luftführung nach dem Längsstromprinzip sorgt für eine optimale Energieausnutzung, schnelle Trocknungszeiten sowie ein perfektes Trockenergebnis.

Glattwandtrommel

Air Recycling: Bei der Trocknung im Längsstromprinzip werden ca. 60% der bereits erwärmten Prozessluft dem Trockenzyklus wieder zugeführt, wodurch optimale Verbrauchswerte und Trockenzeiten erreicht werden.

Einstellbare Endabkühlung Cool down

Elektronische Restfeuchtemessung

Reversierautomatik sowie einstellbare Reversierzeiten

Verbrauchsdaten

Koch/Buntwäsche trocken (EL): 15,5kWh; 34 min. [50% auf 0% RF, inkl. Abkühlphase bis 50°]

Spezifischer Energieverbrauch [kWh/kg Wasser]: 1,00 (EL)

Schnittstellen

Optional: Anschluss für Kassiersysteme

Optional: Anschluss für Spitzenlastabschaltung

Bauform

Außenverkleidung pulverbeschichtet octoblau, Rückwand verzinkt

Optional: Gerätefront aus Edelstahl

Große Türöffnung

Türöffnungswinkel von 180°

Wechselbarer Türanschlag

Maße / Gewichte

Außenmaße H/B/T [mm] 1640/1206/1212 [EL]

Nettogewicht [kg]: 260 [EL]

Geräuschemissionen

75,1 dbA

Prüf- und Kennzeichen

TÜV

CE

EMV

Spritzwasserschutz IPX4

Mögliches Zubehör

Einzelplatzkassiergeräte

Schalldämpfer

Maskenhalter

Schnallenschutzbeutel

Wäschewannen / Wäschekörbe

Transportwagen

Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!