



### WS 5100 Elektro mit Spezialtrommel

#### Leistungsmerkmale

Füllgewicht [kg]: 10  
Trommelvolumen [l]: 100  
Schleuderdrehzahl [max. U/min.]: 1.000  
g-Faktor: 330  
Restfeuchte [%]: 55 (nach 7 Min. Endschleuderzeit)

#### Steuerung

Elektronische Steuerung Multitronic mit 23 Festprogrammen, Programmmodifikation möglich, Zusatzfunktionen über Programmierfunktionstasten (PFT), Programmablaufanzeige, Anzeige von Temperatur und Restlaufzeit, 9,5 h Startzeitvorwahl

#### Programmierung / Verfahrenstechnik

Grundprogramme: Koch-/Buntwäsche 95 °C, Koch-/Buntwäsche 80 °C, Koch-/Buntwäsche 70 °C, Koch-/Buntwäsche 60 °C, Koch-/Buntwäsche 50 °C, Koch-/Buntwäsche 40 °C, Koch-/Buntwäsche 30 °C, Pflegeleicht 95 °C, Pflegeleicht 60 °C, Pflegeleicht 50 °C, Pflegeleicht 40 °C, Pflegeleicht 30 °C, Fein/Synthetik 60 °C, Fein/Synthetik 40 °C, Fein/Synthetik 30 °C, Fein/Synthetik 20 °C, Wolle 40 °C, Wolle 30 °C, Wolle 20 °C, Mini Programm, Extra Spülen und Schleudern, Extra Schleudern, Extra Ablauf

#### Beheizung

Elektro (EL)

#### Antrieb

Drehstrommotor

#### Elektroanschluss

3N 380-400V 50Hz  
Absicherung [A]: 3x16  
Leistungsaufnahme [kW]: 9,3  
Heizleistung [kW]: 9,0 bzw. 6,0

#### Wasseranschluss

Kaltwasser 2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung  
Warmwasser 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung  
Optional: Hartwasser 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung

#### Ausstattung

Ablaufventil direkt am Laugenbehälter DN70  
Edelstahllaugenbehälter

#### Waschtechnik

Spezialtrommel  
Zwischenschleudern

#### Dosiertechnik

4-fach Einspülkasten im Gerätedeckel  
Anschlussmöglichkeit für externe 5 Dosierpumpen (über Bausatz)

#### Schnittstellen

Optional: Anschluss für Kassiersysteme  
Optional: Anschluss für Spitzenlastabschaltung

#### Bauform

Frei aufstellbare Waschmaschine  
Gerätefront/Deckel Edelstahl  
Seitenwände octoblau (einbrennbeschichtet)  
Rückwand verzinkt  
Große, auf 140° öffnende Maschinentür ohne Faltenbalg  
Nach Werkstoffen getrennt zerlegbare Maschine mit gekennzeichneten Kunststoffteilen

#### Maße / Gewichte

Außenmaße H/B/T [mm] 1160/805/840  
Nettogewicht [kg]: 230

**Prüf- und Kennzeichen**

TÜV  
CE  
EMV  
Spritzwasserschutz IPX4

**Mögliches Zubehör**

Einspülkasten für Flüssigdosierung  
Dosierpumpe  
Bausatz "Mopp"  
Wäschewannen / -körbe  
Transportwagen  
Unterbau offen oder geschlossen  
Flusenfilterkasten

Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!