



WS 5140 Elektro mit Spezialtrommel

Leistungsmerkmale

Füllgewicht [kg]: 14
Trommelvolumen [l]: 140
Schleuderdrehzahl [max. U/min.]: 750
g-Faktor: 186
Restfeuchte [%]: 64 (nach 7 Min. Endschleuderzeit)

Steuerung

Elektronische Steuerung Multitronic mit 23 Festprogrammen, Programmmodifikation möglich, Zusatzfunktionen über Programmierfunktionstasten (PFT), Programmablaufanzeige, Anzeige von Temperatur und Restlaufzeit, 9,5 h Startzeitvorwahl

Programmierung / Verfahrenstechnik

Grundprogramme: Koch-/Buntwäsche 95 °C, Koch-/Buntwäsche 80 °C, Koch-/Buntwäsche 70 °C, Koch-/Buntwäsche 60 °C, Koch-/Buntwäsche 50 °C, Koch-/Buntwäsche 40 °C, Koch-/Buntwäsche 30 °C, Pflegeleicht 95 °C, Pflegeleicht 60 °C, Pflegeleicht 50 °C, Pflegeleicht 40 °C, Pflegeleicht 30 °C, Fein/Synthetik 60 °C, Fein/Synthetik 40 °C, Fein/Synthetik 30 °C, Fein/Synthetik 20 °C, Wolle 40 °C, Wolle 30 °C, Wolle 20 °C, Mini Programm, Extra Spülen und Schleudern, Extra Schleudern, Extra Ablauf

Beheizung

Elektro (EL)

Antrieb

Drehstrommotor

Elektroanschluss

3N 380-400V 50Hz
Absicherung [A]: 3x25
Leistungsaufnahme [kW]: 15,4
Heizleistung [kW]: 15 bzw. 10,0

Wasseranschluss

Kaltwasser 2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Optional: Hartwasser 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung

Ausstattung

Ablaufventil direkt am Laugenbehälter DN70
Edelstahllaugenbehälter

Waschtechnik

Spezialtrommel
Zwischenschleudern

Dosiertechnik

4-fach Einspülkasten im Gerätedeckel
Anschlussmöglichkeit für externe 5 Dosierpumpen (über Bausatz)

Schnittstellen

Optional: Anschluss für Kassiersysteme
Optional: Anschluss für Spitzenlastabschaltung

Bauform

Frei aufstellbare Waschmaschine
Gerätefront/Deckel Edelstahl
Seitenwände octoblau (einbrennbeschichtet)
Rückwand verzinkt
Große, auf 140° öffnende Maschinentür ohne Faltenbalg

Maße / Gewichte

Außenmaße H/B/T [mm] 1160/805/1060
Nettogewicht [kg]: 311

Prüf- und Kennzeichen

TÜV

CE

EMV

Spritzwasserschutz IPX4

Mögliches Zubehör

Einspülkasten für Flüssigdosierung

Dosierpumpe

Bausatz "Mopp"

Wäschewannen / -körbe

Transportwagen

Unterbau offen oder geschlossen

Flusenfilterkasten

Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!