

PRI 210 [EL SOM STW AB] Muldenmangel, Elektro mit modernster Steuerung und flexibler Bedienhöhe für den Marineeinsatz.



- Leistung 30.0 % kg/h^{*},
 Walzendurchmesser 210 mm ,
 Arbeitsbreite 1000 mm
- Optimale Ergonomie höhenverstellbar und optionaler Sockel
- Modernste Steuerung Touchdisplay
- Schnelle Anwahl der wichtigsten Einstellungen Favoritenprogramm
- Höchste Mangelleistung flexibel gelagerte Mulde

Bei 15 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902:
br-Die real erreichbare Mangelleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN: 4002516422297 / Materialnummer: 11741290 / Alte Materialnummer: 53210007SOM

Bauform und Ausführung	
Bauform	Fronts. Wäscheein- und ausgabe
Wandbündige Aufstellmöglichkeit	•
Linie	Professional
Außenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	210
Arbeitsbreite in mm	1000
Muldenmaterial	Aluminium
Mangelunterbewicklung	Elastische Stahlwolle
Mangeltuch	Aramid-Nadelfilztuch
Anwendung	
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•
Geeignet für Marine	•
Leistungsdaten	
Max. Mangelleistung bei 15 % Restfeuchte in kg/h	30,0
Getestete Betriebsstunden	20000
Steuerung	20000
Steuerungstyp	Touch-Display
Touch-Display (Option)	Touch-Display PRI
Programmeinstellung	Einstellung definierter
Frogrammemstellung	Programmparameter
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	4,0
Einstellbare Temperatur	Stufenlos
Standard Elektroanschluss	Staterilos
	Elektro
Beheizungsart Elektroanschluss	3 AC 230V 50-60HZ
	4,50
Heizleistung Elektro in kW	
Gesamtanschluss in kW	5,00
Absicherung in A	16
Maße und Gewicht	1000
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1032
Außenmaß, Nettobreite in mm	1579
Außenmaß, Nettotiefe in mm	476
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1374
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1763
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	660
Nettogewicht in kg	122
Bruttogewicht in kg	136
Maximale Bodenbelastung in N	1220
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 μPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	4,50
Ausstattung	
Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste	•
Fußschaltleiste FlexControl	•
Ablagestange	•
Anlagebrett	•
Wäscheabstreifer	•



PRI 210 [EL SOM STW AB] Muldenmangel, Elektro mit modernster Steuerung und flexibler Bedienhöhe für den Marineeinsatz.



EAN: 4002516422297 / Materialnummer: 11741290 / Alte Materialnummer: 53210007SOM

Wäschekasten (Option)	•
Wäscherückführung	•
Favoritenprogramm	•
Falscheingabeerkennung	•
Luftfederung	•
Pausenfunktion	•
Hoher Anpressdruck	•
Anzeige Muldenreinigung und wachsen	•
Sockel (Option)	•
Möglichkeit zum Mangeln im Sitzen	•
Pflegeset APRI 319 für die Mulde im Lieferumfang enthalten	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement	•
Prüf- und Kennzeichen	
VDE	•
CE	•
EAC	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
RCM	•
Spritzwasserschutz IPX0	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•